



Aceites para motores a gasolina y diesel

	Gulf	Castrol	Mobil	Total	Texaco	Valvoline
Lubricante multigrado 100% sintético. para motores a gasolina de vehículos de reciente diseño. Satisface la clasificación API SH / CF.	Gulf Racing F1 SAE 5W50 ACEA A3/B3	Syntec SAE 5W50	Mobil 1 SAE 15W50		Havoline Formula 3 Synthetic SAE 5W40	
Aceite multigrado para motores a gasolina de vehículos último modelo y anteriores, que satisface la clasificación de servicio API SL.	Gulf Super Premium SAE 10W30 SAE 20W50 (Gulfmax A)	Castrol GTX SAE 10W40 SAE 20W50	Super XHP SAE 15W40 SAE 20W50	Classic SL 20W-50	Havoline Formula 3 SAE 10W40 SAE 20W50	Racing Formula SAE 10W30 SAE 20W50
Lubricante monogrado que satisface los requerimientos de la clasificación de servicio API SF / CC. Se recomienda para motores a gasolina de vehículos 1988 y anteriores.	Gulf Super Premium SAE 30 y 40 (Gulfmax)	Castrol CRI SAE 30 y 40	HD SAE 30 y 40	Rubia S SAE 30,40	Havoline Formula 3 SAE 30 y 40	Racing Formula SAE 30 y 40
Aceite Multigrado diseñado para la lubricación de motores a diesel de reciente diseño, de altas y bajas emisiones contaminantes, turbo-alimentados o de aspiración natural. Satisface la clasificación API CH-4, CG-4, CF-2/SJ	Gulf Super Duty Plus SAE 15W40 Gulf Superfleet ELD SAE 15W40	Castrol RX Super Heavy Duty SAE 15W40	Delvac MX SAE 15W40	Rubia Tir 6400 SAE 15W40	Ursa TDX SAE 15W40	Valvodiesel Max SAE 15W40
Aceite Multigrado diseñado para la lubricación de motores a diesel de reciente diseño, de altas y bajas emisiones contaminantes, turbo-alimentados o de aspiración natural. Satisface la clasificación API CI-4, CH-4, CG-4,	Fleet Supreme SAE 15W40	CRB Multi SAE 15W-40	Delvac MX1300 SAE 15W40	Rubia Tir 7400 SAE 15W40	Ursa Premium TDX SAE 15W-40	Valvodiesel API CI-4 SAE 15W-40
Lubricante monogrado diseñado para todos los motores modernos a diesel a baja y alta velocidad con carga pesada, sometidos a condiciones de operación severas. Sobre pasa los requerimientos a la clasificación API CF, CF-2	Gulf Super Duty SAE 10W,30,40, 50 Gulf Super Fleet 25w50 (Gulf Supe Duty MO 25W50)	RX Super SAE 10W,30,40 y 50	Delvac 1310,1330,1340 y 1350	Rubia S SAE 30,40	Ursa LA-3 SAE 10W,30,40 y 50	Valvodiesel SAE 10W,30,40 y 50
Lubricante monogrado recomendado específicamente para motores Detroit Diesel de 2 tiempos. Satisface la clasificación de servicio API CF, CF-2 y contiene un máximo de 1% de cenizas sulfatadas.	Super Duty DD SAE 40 y 50	CRD SAE 40 y 50	Delvac 1240 D y 1250 D	Rubia S SAE 30,40	Ursa Extra Duty SAE 40 y 50	Valvodiesel DD SAE 40 y 50