



GULF SKIMO 68

Aceite para compresores de refrigeración

Descripción y características generales

GULF SKIMO 68 es aceite de alta calidad, hidrotratado, de naturaleza nafténica prácticamente libre de ceras y parafinas.

GULF SKIMO 68 cumple con los requerimientos especificados por la DIN 51 503 KC.

Es formulado para la lubricación de compresores de refrigeración que usan refrigerantes como el R – 12 y R – 22.

GULF SKIMO 68 conservan su fluidez a muy bajas temperaturas y son resistentes a la formación de lacas y depósitos a nivel de baja temperatura del evaporador y alta del compresor.

Especificaciones, aprobaciones y propiedades típicas

GRADO DE VISCOSIDAD ISO	68
DENSIDAD A 15°C, Kg / dm ³	0.88
VISCOSIDAD A 40°C, cSt	68
FLASH POINT, °C	206
POUR POINT, °C	-36
FLOC POINT, °C	-40

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos.