



GULFWAY OIL

Aceite para bancadas

Descripción y características generales

GULFWAY OIL son aceites compuestos desarrollados para la lubricación de guías de deslizamiento y correderas en máquinas herramientas, o similares en la industria.

GULFWAY OIL 68 y 220 fueron aprobados por Cincinnati Milacron y pasan las pruebas P-47 y P-50 respectivamente.

GULFWAY OIL son aceites recomendados para la lubricación de guías verticales y horizontales, permanecen adheridos a las guías después de largo tiempo luego de parar el equipo, gracias a esta adhesividad se logra una mayor protección de la máquina. Además son aplicados en equipos como taladros, cepilladotas, perforadoras, martinets de forja, martillos neumáticos, en máquinas herramientas automáticas con control numérico, lubricación de cadenas y en engranajes abiertos

Eliminan el fenómeno de desplazamiento del lubricante y trabajo errático en las máquinas herramientas bajo altas cargas. GULFWAY OIL da excelente protección contra la herrumbre y humedad y excepcional capacidad para trabajar bajo altas cargas.

Especificaciones, aprobaciones y propiedades típicas

Grados de viscosidad ISO	68	220
Densidad a 15°C, Kg/dm ³	0.88	0.90
Viscosidad a 40°C, cSt	68	220
Flash Point, °C	216	232
Pour Point, °C	-21	-18

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos.